

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Conform produselor de construcții Regulamentul UE nr 305/2011

N ° 0832-CPD-0374

Numele produsului:

YBO-BS,YBO-R(SCI), YBO-BS (WHT) & YBO-BS (HFP)

Utilizarea prevăzută:

Soclu analog inteligent de bucla, adresabil bază solida acționată electric, pentru utilizare în detectarea incendiilor și a sistemelor de alarmă pentru clădiri

Soclu analog inteligent de bucla, adresabil bază solida acționată electric, pentru utilizare în detectarea incendiilor și a sistemelor de alarmă pentru clădiri

Produs de :

Hochiki Europe (UK) Ltd, Grosvenor Road,
Hochiki Europe (UK) Ltd, Grosvenor Road,
Gillingham, Kent, ME8 0SA

Reprezentant autorizat:

N / A
N / A

Sistemul de evaluare:

Sistemul 1
Sistemul 1

Evaluat de:

BRE Global Limited (organismul notificat 0832) a efectuat testarea tip de produs, inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, cu supraveghere continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu sistemul 1 și eliberat în urma certificat de conformitate:

BRE Global Limited (organismul notificat 0832) a efectuat testarea tip de produs, inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, cu supraveghere continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu sistemul 1 și eliberat în urma certificat de conformitate:

0832 - CPD - 0374

performanța declarată:

Toate cerințele inclusiv toate caracteristicile esențiale⁽¹⁾ and corresponding performances⁽²⁾ as described in the harmonised standards:

Toate cerințele inclusiv toate caracteristicile esențiale⁽¹⁾ and corresponding performances⁽²⁾ as described in the harmonised standards:

EN54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 3:

Fire alarm devices - Sounders

for the intended uses indicated above have been determined.

⁽¹⁾See Annex A for the Essential Characteristics details

⁽²⁾See Annex B for additional performance details

.....
Ray Turner
Compliance Manager

Data 27th Junie 2013

Anexa A

Caracteristici:	EN54-3:2001 +A1:2002 + A2:2006	Performante
Performance under fire conditions	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	Trece
fiabilitatea operațională	4,4, 4,5, 4,6, 5,4	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: Rezistența la temperatură	5.5, 5.6 ^A , 5,7, 5,8, 5,9	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistența la umiditate	5,8, 5,9, 5,10 ^A	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la coroziune	5.11	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la șocuri și vibrații	5.12-5.15	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: stabilitate electrică	5.16	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la pătrunderea	5,17	Trece

Anexa B - Detalii suplimentare de performanță

Tonuri Aprobate:

1 - 925 Hz: 250 ms / 628 Hz: 250 ms	27 - 660 Hz: 6500 ms / Off: 13000 ms
2 - 925 Hz Continuous	28 - 660 Hz continuu
3 - 628 Hz Continuous	29 - 554 Hz: 500 ms / 440 Hz: 500 ms
4 - (franceză) 554 Hz: 100 ms / 440 Hz: 400 ms	30 - 660 Hz: 500 ms / Off: 500 ms
5 - (suedeză) 660 Hz: 150 ms / Off: 159 ms	31 - 2850 Hz: 150 ms / Off: 100 ms
6 - 925 Hz: 150 ms / Off: 600 ms	32 - Sweep 2400 Hz - 2850 Hz peste 20 ms (50 Hz)
7 - 670 Hz: 250 ms / 845 Hz: 370 ms	33 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 500 ms (2 Hz)
8 - Whoop 500 Hz - 1200 Hz : 3000 ms / Off : 500 ms	34 - 988 Hz : 250 ms / 645 Hz : 250 ms
9 - 1200 Hz : 500 ms ? 500 Hz : 500 ms	35 - 510 Hz : 250 ms / 610 Hz : 250 ms
10 - 970 Hz : 500 ms / Off : 500 ms	36 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 110 ms (9 Hz)
11 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 140 ms (7 Hz)	37 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 330 ms (3 Hz)
12 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 1000 ms (1 Hz)	38 - 845 Hz Continuous
13 - Sweep 800 Hz - 970 Hz over 20 ms (50 Hz)	39 - 970 Hz : 1000 ms / Off : 1000 ms
14 - Sweep 2400 Hz - 2850 Hz over 140 ms (7 Hz)	40 - 800 Hz : 150 ms / 970 Hz : 150 ms
15 - Sweep 2400 Hz - 2850 Hz over 1000 ms (1 Hz)	41 - Sweep 2400 Hz - 2850 Hz over 110 ms (9 Hz)
16 - Sweep 300 Hz - 1200 Hz over 1000 ms (1 Hz)	42 - Sweep 2400 Hz - 2850 Hz over 330 ms (3 Hz)
17 - ISO8201 : 970 Hz : 500 ms / Off : 500 ms	43 - 2850 Hz: 1000 ms / Off: 1000 ms
18 - ISO8201: 8250 Hz: 500 ms / Off: 500 ms	44 - 2400 Hz: 150 ms / 2850 Hz: 150 ms
19 - 800 Hz: 250 ms / 970 Hz: 250 ms	45 - (German) tuși 1200 Hz - 500 Hz: 1000 ms / Off: 10 ms
20 - 2850 Hz Continu	46 - 440 Hz: 600 ms / Off: 600 ms
21 - 2400 Hz : 250 ms / 2850 Hz: 250 ms	47 - Whoop 500 Hz - 1200 Hz: 3750 ms / Off: 250 ms
22 - 800 Hz: 250 ms / 2850 Hz: 500 ms	48 - ISO8201: 925 Hz, 628 Hz: 250 ms / Off: 500 ms
23 - 2850 Hz : 500 ms / Off: 500 ms	49 - ISO8201: Sweep 300 Hz - 1200 Hz: 500 ms / Off: 500 ms
24 - 925 Hz: 250 ms / Off: 1000 ms	50 - ISO8201: Sweep 1200 Hz - 300 Hz: 500 ms / Off: 500 ms
25 - 970 Hz continuă	51 - convulsie 500-1200 3500 ms / Off 500 ms
26 - 660 Hz: 1800 ms / Off: 1800 ms	